

SOUPIS STANDARDŮ

	Referenční výrobek
A. Zařizovací předměty Umyvadlová baterie stojánková Vanová baterie nástěnná se sprchovým setem WC závěsné Vana akrylátová 1700 mm Umyvadlo keramické 60 cm	Hansgrohe Hansgrohe pod omítkový modul Geberit, tlačítko Geberit, Keramika Ideal Standard Eurovit RAVAK Ideal Standard Eurovit
B. Úpravy povrchů Vnitřní omítky jedovrstvé Vnější zateplovací systém se strukturovanou omítkou	Cemix Cemix
C. Úpravy okolí objektu Zámková dlažba, chodníky, tl.40 mm Dtto, tl.60mm, vjezdy do garáží	Semmelrock Semmelrock
D. Střešní krytina Folie mPVC 1,5 mm	Bauder
E. Konstrukce truhlářské Montáž a dodávka plastových oken/dveří Dveře vchodové Dveře interiérové	5 komorový systém, Izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ s plastovým rámečkem, klika plast Exteriér barva, interiéru bílá Výrobce: Oknoplastik 5 komorový systém, plná výplň, klika kov, stavební vložka, Exteriér barva, interiéru bílá Výrobce: Oknoplastik Dveře folie buk, výrobce SAPELI plně vč. zárubně
F. Konstrukce zámečnické Garážová vrata, lamelové plně, zateplené, ruční pohon	Hormann
G. Podlahy laminové Podlaha laminovaná lamelová plovoucí	laminátová KRONOPOL Platinum, Exclusive, materiál nosný HDF, rozměry 8 x, 193 x 1380 mm, třída odolnosti proti oděru AC4
H. Dlažby keramické a obklady Obklad keramický vnitřní Dlažba keramická vnitřní Dlažba keramická vnější	veformát 198x398x7 mm - Rako Vanity formát 448x448x10 mm - Rako Vanity vel. 300x300 mm - Rako Taurus
I. Malby Malby v místnostech v=do 3,80m, akrylátové 2nás.+penetrace	Dulux
J. Vytápění Zdroj topné energie Příprava TUV Systém vytápění Regulace	Kondenzační plynový kotel Baxi Duo-tec Nepřímotopný zásobník 125l Podlahou Programovatelný termostat s LCD

Pozn. Zveřejněné vizualizace jsou pouze orientační, skutečné provedení bude dle projektové dokumentace a standardů a nemusí vizualizacím do detailu odpovídat.